



Eigenschappen

FLUVIO® INFILTRATIE-EN BUFFERBLOK – TYPE 100

Kleuren:

- Industrieel grijs

*Andere kleuren: op aanvraag

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de "FLUVIO®" is afhankelijk van de regelgeving. De opbouw is afhankelijk van de belasting en ondergrond.


Toepassingsvoorbeelden: industriële terreinen, pleinen (binnenpleinen & scholen), voetpaden en fietspaden, opritten, parkings, enzovoort.

Maatkenmerken (Nominaal/Fabricage)

Lengte (l):	220 / 218 mm
Breedte (b):	110 / 110 mm
Hoogte (h):	220 / 218 mm
Opening (ø):	100 / 100 mm
Stuks per m ² :	41 stuks

Voldoet aan de stabiliteitseisen voor het ontwerp van voet- en fietspaden of parkings. Bovenlaag min.80mm - voor standaardbestek 250

Wegcategorie III



Type 100

Productkenmerken

Maatafwijkingen ten opzichte fabricagematen:

- Lengte: ± 2 mm
- Breedte: ± 4 mm
- Hoogte: ± 2 mm
- Opening: ± 2 mm

Diagonalen: niet van toepassing.

Weersbestandheid: niet van toepassing

Splijtsterkte:

- Karakteristieke splijtsterkte: 2.50 N/mm²
- Minimale splijtsterkte: 2.00 N/mm²

Slijtbestandheid: niet van toepassing

Glij/slipweerstand: op aanvraag

Breuklast: ≥ 175 N/mm splijtlengte

Waterdoorlatendheid:

- Individueel: $\geq 5.0 \cdot 10^{-5}$ m/s
- Gemiddeld: $\geq 5.4 \cdot 10^{-5}$ m/s

Bufferend vermogen: 100 l/m²

100% Infiltratieoppervlakte

*De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten.